



ASTRALPOOL 

Evo

Bomba de calor Aire/Agua

**Calienta tu piscina
de la forma
más económica**



- ▶ Piscinas privadas de hasta 90m³
- ▶ Silenciosa
- ▶ Carcasa robusta en ABS
- ▶ Intercambiador de titanio
- ▶ Panel de control fácil de usar



Bomba de calor Aire/Agua

Prestaciones

- Gran gama de potencias para todo tipo de piscinas (ver cuadro de especificaciones técnicas).
- La más silenciosa del mercado.
- Carcasa robusta en ABS con protección UV de color blanco.
- Gas refrigerante R-407C (ecológico).
- Cuadro eléctrico estanco.
- Mejoras en calidad de cableado (mangueras, presaestopas...).
- Mejor calidad en los acabados.
- Flujostato.
- Fácil acceso a conexión eléctrica.
- Desescarche por tiro forzado.



Consumo diario
(piscina 8m x 4m).
El 80% de su energía
proviene del ambiente.



**Para todo tipo
de piscinas y
tratamientos**
(cloro, bromo, ozono, UV,
electroquímico, sal...).



Easy to Use
Panel de Control Digital.



**Garantía
de 2 años**



Las bombas de calor AstralPool permiten elevar la temperatura de la piscina alargando la temporada de baño de forma económica y garantizando el confort del usuario.

Características técnicas

		BLPAM200	BLPAM400	BLPAM600	BLPAM700 BLPAT700	BLPAM800 BLPAT800	BLPAT900	
Potencia	kW	4,2	8,5	13,5	17	21	25	
Voltaje	V/Ph/Hz	230/2/50	230/2/50	230/2/50	230/2/50 - 400/3/50	230/2/50 - 400/3/50	400/3/50	
Volumen Piscinas	MÁX.	m ³	14,5	29,0	46,0	58,0	72,0	86,0
	MÍN.	m ³	9,0	18,0	29,0	36,0	45,0	53,0
Nivel sonoro	dB(A)	≤47	≤51	≤58	≤58	≤58	≤60	

27°C T. Aire 24°C T. Agua	ENTRADA	kW	0,87	1,75	2,66	3,57	4,59	5,61
	SALIDA	kW	4,70	9,50	14,50	19,20	24,30	29,70
	COP		5,40	5,43	5,45	5,38	5,29	5,29
15°C T. Aire 24°C T. Agua	ENTRADA	kW	0,85	1,70	2,60	3,50	5,50	5,50
	SALIDA	kW	4,20	8,50	13,50	17,00	21,00	25,00
	COP		4,94	5,00	5,19	4,88	4,67	4,56
5°C T. Aire 24°C T. Agua	ENTRADA	kW	0,75	1,50	2,29	3,08	3,96	4,84
	SALIDA	kW	2,60	5,20	8,00	10,40	13,00	18,80
	COP		3,47	3,47	3,49	3,38	3,28	3,88

